

Przedmiar robót

Opis robót		Ilość robót
Dział nr 1. Renowacja elewacji oraz remont i ocieplenie ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego [CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]		
Dział nr 1.1. Roboty demontażowe i rozbiórkowe [CPV: 45453000-7]		
1. KNR 4-01 0535-0600 [SST OG.] Rozebranie pokryć, rynien, rur spust.i obróbek blach.oraz przyg.blachy z rozbiórki do dalsz.użytku. Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku		
Jednostka: m		138,0000
9,20*15		138,0000
2. KNR 4-01 0535-0400 [SST OG.] Rozebranie pokryć, rynien, rur spust.i obróbek blach.oraz przyg.blachy z rozbiórki do dalsz.użytku. Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku		
Jednostka: m		127,6800
(49,20*2+13,40*2+3,10*2*2-4,96*2)		127,6800
3. KNR 4-01 0535-0800 [SST OG.] Rozebranie pokryć, rynien, rur spust.i obróbek blach.oraz przyg.blachy z rozbiórki do dalsz.użytku. Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzysów itp.. z blachy nie nadającej się do użytku		
Jednostka: m2		251,5700
Pasy podrynnowe i nadrynnowe	(49,20*2+13,40*2+3,10*2*2-4,96*2)*(0,30+0,20)	63,8400
Obróbki ścian klinkierowych	(7,00*2+5,30*2)*1,00+(5,60*2+3,50*2*2)*0,40	34,6800
Gzys podokienny górny	(48,30*2+12,50*2+2,50*2*2-0,70-4,96*2)*0,18+(1,20*28+0,64*4)*0,10	25,3924
Gzys podokienny dolny	(48,30*2+12,50*2+2,50*2*2-0,70-4,96*2-1,20*4-1,60*2)*0,18+(1,20*28+0,64*4)*0,10+0,64*3*4*0,25	25,8724
Plus inne podokienniki	(0,64*3*4+0,64*2*2+2,50*2)*0,25	3,8100
Gzys międzypiętrowy	(48,30*2+12,50*2+2,50*2*2-0,70-4,96*2-1,20*4)*0,30	34,8540
zwieńczenie okien	(1,80*28*2+1,10*4)*2*0,30	63,1200
Obróbka przy cokole	brak	
4. KNR 4-01 0429-0800 [SST OG.] Rozebranie elementów stropów drewnianych. Belki stropowe o przekroju ponad 300 cm2 Analogia: Demontaż zwieńczeń nad oknami o przekroju (3,5-15 cm)x29,5 cm przeznaczonych do renowacji.		
Jednostka: m		95,3600
Łączna długość		(1,56*(28+28)+1,00*(4+4))
		95,3600
5. KNR 4-01 0429-0700 [SST OG.] Rozebranie elementów stropów drewnianych. Belki stropowe o przekroju do 300 cm2 Analogia: Demontaż gzysu międzypiętrowego o przekroju (2,5-16 cm)x23 cm przeznaczonych do renowacji.		
Jednostka: m		116,1800
Łączna długość		
Gzys międzypiętrowy		(48,30*2+12,50*2+2,50*2*2-0,70-4,96*2-1,20*4)
		116,1800
6. KNR 4-01 0430-1000 [SST OG.] Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Deski okapowe,gzysowe,wiatrowe Analogia: Demontaż gzysów podokiennego o przekroju 8x8 cm przeznaczonych do renowacji.		
Jednostka: m		709,8800
Łączna długość - gzysy z 2 desek		
Gzys podokienny górny	(48,30*2+12,50*2+2,50*2*2-0,70-4,96*2)*2	241,9600
Gzys podokienny dolny	(48,30*2+12,50*2+2,50*2*2-0,70-4,96*2-1,20*4-1,60*2)*2	225,9600
Plus gzys okapowy 6x6 cm i deska okapowa20x2,5 cm	(48,30*2+12,50*2+2,50*2*2-0,70-4,96*2)*2	241,9600